



FRAHIM III

Nos seus
melhores
momentos


CLA1051DPY LT




| | | | |
|-----------------------|--|---------------|----------|
| Produto: | CLA1051DPY LT - CAIXA ATIVA PLÁSTICA | | |
| Alto-Falante: | 10" | | |
| Driver: | 1.42" Titânio | | |
| Potência Máxima: | 1100W RMS | LF: 950W | HF: 150W |
| Potência RMS: | 700W RMS | LF: 600W | HF: 100W |
| Resposta Freq.: | 49-20KHz | | |
| Sensibilidade (pico): | 132 dB | | |
| Ângulo Cobertura: | Horizontal: 92° | Vertical: 66° | |
| Telar: | Metálico frontal cobrindo Alto-falante e Driver | | |
| Amplificador | Classe D, Bi-Amplificado | | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, com TWS e tecla On/Off | | |
| DSP | 96 KHz, 24 bit. 3 Presets (Voz, DJ, Acústico) | | |
| Entrada CH1 | Line: Combo XLR/P10, RCA P10 - Tecla seleção de sinal (BT ou Line) | | |
| Entrada CH2 | Mic/Line: Combo XLR/P10 - Tecla seleção de ganho (Mic ou Line) | | |
| Saída | Line Out: XLR macho - Tecla seleção de sinal (CH1 ou CH1 e CH2) | | |
| LED Indicador | Ligado, Sinal, Limiter, Preset DSP, Bluetooth, TWS | | |
| Proteção | Curto circuito, sobre-temperatura, sobre-corrente | | |
| Cor | Preto Gabinete plástico; Entrada tipo flange para pedestal 35mm, com trava; Aplicação horizontal no chão (retorno); | | |
| Gabinete: | 3 alças para transporte. | | |
| Alimentação | Bivolt Manual 110~240V, Com chave On/Off e seleção tensão | | |
| Garantia | 12 meses | | |

FRAHM III

Canais Oficiais de Atendimento

(47) 3531-8800 

0800 047 8002 

frahm.com.br 

FrahmOficial 

FrahmOficial 

FrahmOficial 

/Company/FrahmOficial 